



BERGWIESE - auf Flachsvlies, Klebefolie

Artikel Nr. WSPBRG0075FVPRW

Handgesenstes Tiroler Almheu mit bunten Blütenblättern, ca. 6 Edelweiß und ca. 20 Margeriten pro m². In vollflächiger Auftragsstärke auf atmungsaktivem Flachsvlies oder Flachsvlies und PVC-freier Klebefolie.

Höhenrausch gefällig? Mit BERGWIESE holst du dir das Gipfelglück direkt ins Wohnzimmer! Diese natürliche Oberfläche mixt luftige Alpenhöhen mit handgesenstem Almheu und strahlendem Edelweiß – edel, wild und unwiderstehlich duftend. Hol dir das Alpenfeeling ganz ohne Höhenmeter!

Bestelle dir jetzt ein DIN A5 Muster!

Ca. 6 Edelweiß pro m², ca. 20 Margeriten pro m² und bunte Blütenblätter auf regionalem, handgesenstem Almheu aus den Tiroler Alpen. In vollflächiger Auftragsstärke premium auf unterschiedlichen Trägermaterialien erhältlich – so wird jede Anwendung im Innenraum möglich.

Eigenschaften


Rohmaterial	Edelweiss, Margeriten, bunte Blütenblätter und duftendes Almheu
Duft	● ● ○
Lichtechtheit	● ● ○
Abriebfestigkeit	● ● ●
Farbe	● ● ●

Technische Details

Trägermaterial	Flachsvlies
Format	Rollenware, Breite: 1.360 mm
MOQ	1 m ² (ca. 0,74 lm)
Brandschutz	C-s1, d0 according to EN ISO 13501-01
Gewicht	1.000 g/m ²
Stärke	1 mm
Flexibilität	Biegeradien bis 0,5 mm
Transluzenz	blickdicht

Materialdetails


Ansatzfrei	Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten.
-------------------	--



Atmungsaktiv	Der natürliche Flachsvliesträger ist atmungsaktiv, ungebleicht, ökologisch und klimaregulierend.
---------------------	--



Überlappung und Doppelnahtschnitt	Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.
--	---




Schwer entflammbar C

Klassifizierung zum Brandverhalten:
C-s1, d0 nach EN ISO 13501-01



Wandklebetechnik

Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister eingestrichen. Bitte beachte unsere Kleberempfehlungen.



Verarbeitung

Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies als Wandtapete:

- Wandklebetechnik
- Beachte die Organoid® Kleberempfehlungen
- Doppelnahtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

Zur Verarbeitung

Dekor

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies im Holzverbund (Dekor):

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

Zur Verarbeitung

Inspiration



ORGANOID GmbH

6500 Fließ

Nesselgarten 422

www.organoids.com

info@organoids.com

Tel. [+43 5449 200 01](tel:+43544920001)

21.1.2026