



MOOS GRAU - auf Flachsvlies, Klebefolie

Artikel Nr. MOSGRA0085FVPRW

Graues Moos aus Upcycling auf atmungsaktivem Flachsvlies oder Flachsvlies und PVC-freier Klebefolie.

Ein Hauch von Nebelwald für deine Wände! Diese natürliche Oberfläche entführt dich in die mystische Welt der nordischen Wälder, wo Stille und Wildnis aufeinandertreffen. Das rauchige Grau des Mooses erinnert an nebelverhangene Lichtungen und bringt die magische Ruhe der Natur direkt in dein Zuhause. Die weiche Textur sorgt für eine natürliche Tiefe, die jeden Raum zu einem Zufluchtsort macht – wild, mystisch, einzigartig.

Bestelle dir jetzt ein DIN A5 Muster!

Graues Moos aus Upcycling in vollflächiger Auftragsstärke premium auf natürlichem Flachsvlies. Nicht selbstklebend und selbstklebend erhältlich.

Eigenschaften


Rohmaterial	Hellgraues Moos aus Upcycling
Duft	● ○ ○
Lichtechtheit	● ● ●
Abriebfestigkeit	● ● ●
Farbe	● ○ ○

Technische Details

Trägermaterial	Flachsvlies
Format	2.950 x 1.360 mm
MOQ	1 Deck (4,012 m ²)
Gewicht	800 g/m ²
Stärke	1 mm
Flexibilität	Biegeradien ab 2 mm
Transluzenz	blickdicht

Materialdetails

Überlappung und Doppelnahtschnitt	Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.
--	---



Atmungsaktiv	Der natürliche Flachsvliesträger ist atmungsaktiv, ungebleicht, ökologisch und klimaregulierend.
---------------------	--



Verarbeitung

Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies als Wandtapete:

- Wandklebetechnik
- Beachte die Organoid® Kleberempfehlungen
- Doppelnahtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

[Zur Verarbeitung](#)

Dekor

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies im Holzverbund (Dekor):

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

[Zur Verarbeitung](#)

Inspiration



ORGANOID GmbH

6500 Fließ

Nesselgarten 422

www.organoids.com

info@organoids.com

Tel. [+43 5449 200 01](tel:+43544920001)

19.1.2026