



SUPERBLOOM - auf Flachsvlies

Artikel Nr. SUPERB0045FVPRW

Bunte Blütenmischung aus gefärbten Hortensien, Gänseblümchen und mehr auf atmungsaktivem Flachsvlies.

Ein wahres Farbfeuerwerk für deine Wände! Inspiriert vom Naturphänomen Superbloom, wenn ganze Landschaften in einer spektakulären Blumenexplosion erblühen, vereint diese Oberfläche die lebendige Vielfalt bunter Blüten und Blütenblätter. Knallig, zart, wild: Eine Hommage an die Kraft der Natur, die pure Lebensfreude in jeden Raum bringt!

Bestelle dir jetzt ein DIN A5 Muster!

Eigenschaften




Rohmaterial	Bunte Blütenmischung aus gefärbten Hortensien, Gänseblümchen und mehr
Duft	○ ○ ○
Lichtechtheit	● ● ●
Abriebfestigkeit	● ● ○
Farbe	● ● ○

Technische Details

Trägermaterial	Flachsvlies
Format	Rollenware, Breite: 960 mm
MOQ	1 lfm (0,96 m²)
Gewicht	210 g/m²
Stärke	0,2 mm mm
Flexibilität	Biegeradien bis 0,5 mm
Transluzenz	lichtdurchlässig

Materialdetails

Ansatzfrei	Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten.
Atmungsaktiv	Der natürliche Flachsvliesträger ist atmungsaktiv, ungebleicht, ökologisch und klimaregulierend.
Wandklebetechnik	Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister eingestrichen. Bitte beachte unsere Kleberempfehlungen.
Überlappung und Doppelnahtschnitt	Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.



Verarbeitung

Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies als Wandtapete:

- Wanklebetchnik
- Beachte die Organoid® Kleberempfehlungen
- Doppelnahtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

[Zur Verarbeitung](#)

Dekor

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies im Holzverbund (Dekor):

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

[Zur Verarbeitung](#)

ORGANOID GmbH

6500 Fließ

Nesselgarten 422

www.organoids.com

info@organoids.com

Tel. +43 5449 200 01

19.1.2026