



WILDSPITZE light - auf Flachsvlies

Artikel Nr. WSP0002020FVPRW

Handgesenstes Tiroler Almheu in Auftragsstärke light auf atmungsaktivem Flachsvlies.

Heu mal ganz leicht! WILDSPITZE Light begeistert mit handgesenstem Almheu aus den Tiroler Alpen – frisch von den Bergwiesen rund um unsere Manufaktur in Fließ. Die reduzierte Auftragsstärke und das durchscheinende Flachsvlies verleihen dieser Oberfläche eine natürliche Leichtigkeit und luftige Optik. Das dezente Dufterlebnis sorgt für eine wohltuende Frische und verbessert spürbar das Raumklima. Hol dir die alpine Brise ins Haus!

Bestelle dir jetzt ein DIN A5 Muster!

Regionales, handgesenstes Almheu aus den Tiroler Alpen in geringer Auftragsstärke light auf natürlichem Flachsvlies.

Eigenschaften


Rohmaterial	Duftendes Almheu
Duft	● ○ ○
Lichtechtheit	● ● ○
Abriebfestigkeit	● ○ ○
Farbe	● ○ ○

Technische Details

Trägermaterial	Flachsvlies
Format	Rollenware, Breite: 1.360 mm
MOQ	1 m ² (ca. 0,74 lm)
Gewicht	135 g/m ²
Stärke	0,2 mm
Flexibilität	Biegeradien bis 0,5 mm
Transluzenz	lichtdurchlässig

Materialdetails

Ansatzfrei	Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten.
-------------------	--




Atmungsaktiv	Der natürliche Flachsvliesträger ist atmungsaktiv, ungebleicht, ökologisch und klimaregulierend.
---------------------	--



Schwer entflammbar	Klassifizierung zum Brandverhalten: B-s1,d0 nach EN ISO 13501-01
---------------------------	---




Überlappung und Doppelnahtschnitt	Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.
--	---



Wandklebetechnik

Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister eingestrichen. Bitte beachte unsere Kleberempfehlungen.



Verarbeitung

Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies als Wandtapete:

- Wandklebetechnik
- Beachte die Organoid® Kleberempfehlungen
- Doppelnachtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

Zur Verarbeitung

Dekor

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies im Holzverbund (Dekor):

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

Zur Verarbeitung

Inspiration



ORGANOID GmbH

6500 Fließ

Nesselgarten 422

www.organoids.com

info@organoids.com

Tel. [+43 5449 200 01](tel:+43544920001)

21.1.2026