



ZIRBENWALD - auf Flachsvlies

Artikel Nr. ZIRWAL0085FVPRW

Duftende österreichische Zirbenspäne mit Moos, Flechten, Fichtennadeln und ca. 4 Farnblätter pro m² auf atmungsaktivem Flachsvlies.

Einmal tief durchatmen! Diese natürliche Oberfläche verströmt den wohltuenden Duft von Zirbenholz und bringt das Flair alpiner Bergwälder direkt in deine Räume. Die warme, holzige Optik und das unverwechselbare Aroma schaffen eine beruhigende Atmosphäre, die den Alltagsstress vergessen lässt. Perfekt für alle, die natürliche Behaglichkeit und gesunde Raumluft schätzen.

Bestelle dir jetzt ein DIN A5 Muster!

Duftende österreichische Zirbenspäne mit Moos, Flechten, Fichtennadeln und ca. 4 Farnwedeln pro m² in vollflächiger Auftragsstärke premium auf natürlichem Flachsvlies.



Eigenschaften

Rohmaterial	Behaglich duftende Zirbenspäne mit Moos, Fichtennadeln und Farnen
Duft	● ● ●
Lichtechtheit	● ● ○
Abriebfestigkeit	● ● ○
Farbe	● ● ○

Technische Details

Trägermaterial	Flachsvlies
Format	Rollenware, Breite: 1.360 mm
MOQ	1 m ² (ca. 0,74 lm)
Gewicht	433 g/m ²
Stärke	0,8 mm
Flexibilität	Biegeradien ab 2 mm
Transluzenz	blickdicht

Materialdetails

Ansatzfrei	Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten.	
Überlappung und Doppelnahtschnitt	Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.	
Wandklebetechnik	Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister eingestrichen. Bitte beachte unsere Kleberempfehlungen.	
Atmungsaktiv	Der natürliche Flachsvliesträger ist atmungsaktiv, ungebleicht, ökologisch und klimaregulierend.	

Verarbeitung

Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies als Wandtapete:

- Wandklebetechnik
- Beachte die Organoid® Kleberempfehlungen
- Doppelnahtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

[Zur Verarbeitung](#)

Dekor

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies im Holzverbund (Dekor):

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

[Zur Verarbeitung](#)

Inspiration



ORGANOID GmbH

6500 Fließ

Nesselgarten 422

www.organoids.com

info@organoids.com

Tel. [+43 5449 200 01](tel:+43544920001)

19.1.2026