



## BERGWIESE - auf Flachsvlies, Klebefolie

Artikel Nr. WSPBRG0075FVSRW

**Handgesenstes Tiroler Almheu mit bunten Blütenblättern, ca. 6 Edelweiß und ca. 20 Margeriten pro m<sup>2</sup>. In vollflächiger Auftragsstärke auf atmungsaktivem Flachsvlies oder Flachsvlies und PVC-freier Klebefolie.**

**Höhenrausch gefällig? Mit BERGWIESE holst du dir das Gipfelglück direkt ins Wohnzimmer! Diese natürliche Oberfläche mixt luftige Alpenhöhen mit handgesenstem Almheu und strahlendem Edelweiß – edel, wild und unwiderstehlich duftend. Hol dir das Alpenfeeling ganz ohne Höhenmeter!**

**Bestelle dir jetzt ein DIN A5 Muster!**

Ca. 6 Edelweiß pro m<sup>2</sup>, ca. 20 Margeriten pro m<sup>2</sup> und bunte Blütenblätter auf regionalem, handgesenstem Almheu aus den Tiroler Alpen. In vollflächiger Auftragsstärke premium auf unterschiedlichen Trägermaterialien erhältlich – so wird jede Anwendung im Innenraum möglich.

## Eigenschaften


|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Rohmaterial</b>      | Edelweiss, Margeriten, bunte Blütenblätter und duftendes Almheu |
| <b>Duft</b>             | ● ● ○                                                           |
| <b>Lichtechtheit</b>    | ● ● ○                                                           |
| <b>Abriebfestigkeit</b> | ● ● ●                                                           |
| <b>Farbe</b>            | ● ● ●                                                           |

## Technische Details


|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Trägermaterial</b> | Klebefolie (blickdicht)         |
| <b>Format</b>         | Rollenware, Breite: 1.360 mm    |
| <b>MOQ</b>            | 1 m <sup>2</sup> ( ca. 0,74 lm) |
| <b>Gewicht</b>        | 1.300 g/m <sup>2</sup>          |
| <b>Stärke</b>         | 1,4 mm                          |
| <b>Flexibilität</b>   | Biegeradien ab 2 mm             |
| <b>Transluzenz</b>    | blickdicht                      |

## Materialdetails

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Ansatzfrei</b> | Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|



|                                          |                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Überlappung und Doppelnahtschnitt</b> | Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten. |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|



## Verarbeitung

### Klebefolie

Verarbeitungshinweise für Organoid Naturoberflächen auf Klebefolie:

- Direkte Verklebungen auf glatten und rauen Oberflächen (Trockenauftragsmethode)
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Mindestens 5 cm plane Fläche sind für eine sichere Verklebung nötig.

Zur Verarbeitung



## Inspiration



### ORGANOID GmbH

6500 Fließ

Nesselgarten 422

[www.organoids.com](http://www.organoids.com)

[info@organoids.com](mailto:info@organoids.com)

Tel. [+43 5449 200 01](tel:+43544920001)

20.2.2026