

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| <b>Produkt</b>                                  | Bezeichnung           | Organoid® RELAX auf Flachsvlies selbstklebend  |
|   | Artikelnummer         | RLX0000085FVSRW  |
|   | <b>Hersteller</b>     | Adresse<br>ORGANOID® TECHNOLOGIES GMBH<br>Nesselgarten 422 / Top 5<br>A-6500 Fließ<br>Österreich   |
| <b>Beschreibung und Anwendungsbereiche</b>      | Bezeichnung           | Organoid® RELAX auf Flachsvlies selbstklebend  |
|   | Beschreibung          | Natürliches pflanzliches Material mit deckender Auftragsstärke auf Flachsvlies Natur auf starker Selbstklebefolie<br>klimaneutral in Tirol produziert  |
|   | Anwendungsbereiche    | Geeignet für die Verklebung auf glatten Oberflächen wie Glas, Metall oder Schichtstoffen und rauen Oberflächen wie Gipskarton oder Beton, zur nachträglichen Veredelung von Möbelstücken oder Wänden |
| <b>Pflanzliches Material und Auftragsstärke</b> | Pflanzliches Material | Wohltuender Kräutermix   |
|   | Dichte                | Auftragsstärke Premium, flächendeckend   |
| <b>Format und Gewicht</b>                       | Format                | Rollenware in der Breite von 1.360 mm  |
|   | Gesamtstärke          | 1,4 mm   |
|   | Gewicht               | 970 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Produktanforderungen</b>                     | Hypoallergen          | Allergenkonzentrationen in Dekorschicht unter der Bestimmungsgrenze: < 0,08 (µg/g)   |
|   | Lebensmittelecht      | Bindemittelrezepturen im Sinne der EU-Verordnung 1935/2004 geeignet als Beschichtung für Bedarfsgegenstände für den Lebensmittelkontakt  |
| <b>Trägermaterial</b>                           | Material              | Wasserstrahlverfestigtes Flachsvlies Natur auf Selbstklebefolie  |
|   | Eigenschaften         | Stark haftend, Trägerschicht aus nachwachsendem Rohstoff   |
|   | Anforderungen         | PVC-frei<br>Enthält keine gefährlichen Stoffe gemäß Annex 2, § 3 der Verordnung (EC) 1907/2006<br>Hitzebeständig bis 120° C  |
| <b>Technische Umsetzung</b>                     | Zuschnitt             | Mit Schere, Cutter oder Plotter  |
|   | Kantentoleranz        | ca. 1-2 mm   |
|   | Anleitung             | Trennpapier von der Klebefolie ablösen, auf gewünschtem Untergrund platzieren (Trockenauftragsmethode)   |
|   | Zu beachten           | Auf genaue Platzierung auf dem Untergrund achten, da die Klebefolie stark haftet und nicht nachjustiert werden kann.   |

Akklimatisierungshinweise für Organoid  
Naturoberflächen:

- Vor dem Auspacken Inhalt auf Raumtemperatur bringen.
- Produkte lichtgeschützt lagern, bei ca. 20°C und 50-65% relativer Luftfeuchtigkeit.

Verarbeitungshinweise [www.organoids.com/verarbeitung](http://www.organoids.com/verarbeitung)  
unter: